

TR.87.00



SEPARA MONCONI UNIVERSALE

Alimentazione	230 V / 50 Hz
Potenza	125 W
Velocità motore	6.000 G/min
Corrente assorbita	0.65 A
Spessore lama	0.2 mm
Peso	14 kg
Dimensioni	25x30x32h cm

- Coppia motrice costante.
- 230 Volts input, 48 Volts output.
- Piano magnetico per fissaggio supporto porta impronte.
- Aspiratore e filtro incorporati.
- La macchina è dotata di tutti i dispositivi di sicurezza antinfortunistici.

Universal mechanical saw

Supply	230V / 50 Hz
Power	125W
Motor speed	6.000 Rpm
Absorbed current	0,65 A
Blade thickness	0,2 mm
Weight	14 Kg
Dimensions	25x30x32h cm

Scie mécanique universelle

Alimentación	230V / 50 Hz
Puissance	125W
Vitesse moteur	6.000T/m
Courant absorbé	0,65 A
Épaisseur lame	0,2 mm
Poids	14 Kg
Dimensions	25x30x32h cm

Modellsäge

Spannung	230V / 50 Hz
Leistung	125W
Motorumdrehungen	6.000 U/min
Strombedarf	0,65 A
Diamantsägeblatt, Stärke	0,2 mm
Gewicht	14 Kg
Abmessungen	25x30x32h cm

Separadora de muñones universal

Alimentación	230V / 50 Hz
Potencia	125W
Velocidad motor	6.000 Rpm
Absorción	0,65 A
Lámina diamantada espesor	0,2 mm
Peso	14 Kg
Medidas	25x30x32h cm



UNIVERSAL MECHANICAL SAW

Direct current motor. 6.000 Rpm. Constant torque. Volts 230 input, Volts 48 output. Magnetic platform for model-holder fixing. Built-in sucker and filter. The unit is provided with all safety devices against industrial accident.



SCIE MÉCANIQUE UNIVERSELLE

Moteur en courant continu. 6.000T/m. Couple constante. Volt 230 en entrée, Volt 48 en sortie. Plan magnétique pour fixation socle porte-empreintes. Aspirateur et filtre incorporés. L'appareil est doté de tous les dispositifs de sécurité pour la prévention des accidents.



MODELLSÄGE

Gleichstrommotor. 6.000 U/min. Konstantes Drehmoment. 230 V Eingang. 48 V Ausgang. Magnetische Platte zur Fixierung des Abdrucks. Absaugung und Filter sind eingebaut. Das Gerät ist mit sämtlichen Sicherheits und Unfallverhütungsvorrichtungen versehen.



SEPARADORA DE MUÑONES UNIVERSAL

Motor a corriente continua. 6.000 Rpm - Pareja Constante. Volts 230 en entrada, Volts 48 en salida. Llano magnético para la fijación del porta modelo. Aspirador y filtro incorporados. La máquina tiene todas los dispositivos de seguridad antinfortuio.