

Olivetti E 3500 - E 5500



ICS Olivetti per Internet

Olivetti E 3500 - E 5500

Potenza

- Ampia gamma di potenti processori Intel® Celeron™ e Pentium® III per tutte le esigenze
- Memorie velocissime e dischi di grossa capacità per un'eccezionale produttività
- Grafica 3D e audio per un maggiore divertimento e massimo realismo

Suono

- Audio integrato per un suono sensazionale
- Monitor multimediali con altoparlanti e microfono integrato per un suono di grande qualità senza il disordine dei cavi

Internet

- Modem integrato per una connessione immediata e facile
- Tastiera Internet per un facile accesso a tutte le funzioni Internet



Caratteristiche	Olivetti E 3500	Olivetti E 5500
Box	Microtower	Microtower
Processore	Intel® Celeron™ - PGA370 Socket	Intel® Pentium® III - FC-PGA
Architettura	PCI	PCI
Chip-set	Intel® 810, 100/66 MHz FSB	Intel® 810e, 133/100 MHz FSB
Cache 1° Livello	16 KB dati + 16 KB indirizzi	16 KB dati + 16 KB indirizzi
Cache 2° Livello	128 KB on die	256 KB on die
RAM		
Minima	64 MB DIMM SDRAM	64 MB DIMM SDRAM
Massima	256 o 512 MB	256 o 512 MB
Interfacce su motherboard		
Seriale	2 RS-232 w/FIFO	2 RS-232 w/FIFO
Parallela	1 (STD, EPP, ECP)	1 (STD, EPP, ECP)
USB	2 porte	2 porte
Mouse e tastiera	Standard PS/2	Standard PS/2
Floppy Disk	Standard	Standard
IDE	2 canali PCI Local Bus (Ultra DMA66) EIDE - Bus Master - PIO Mode 4	2 canali PCI Local Bus (Ultra DMA66) EIDE - Bus Master - PIO Mode 4
Audio	Line-in; Line-out; Microfono; porta Midi/Game	Line-in; Line-out; Microfono; porta Midi/Game
IrDA	Si, connettore su motherboard	Si, connettore su motherboard
Alloggiamenti	1 x 5,25"; 3 x 3,5"; 1 x 3,5"/5,25" condiviso	1 x 5,25"; 3 x 3,5"; 1 x 3,5"/5,25" condiviso
Slot di espansione	3 PCI, 1 AMR	3 PCI, 1 AMR
Unità disco Ultra DMA 66		
I/F	E-IDE su motherboard	E-IDE su motherboard
Taglio	A partire da 10,2 GB	A partire da 10,2 GB
S.M.A.R.T.	Si	Si
CD-ROM	min. 48x IDE	min.48x IDE
Controllore grafico	Acceleratore grafico 2D/3D integrato nel chip-set	Acceleratore grafico 2D/3D integrato nel chip-set
Audio	Integrato nel chip-set	Integrato nel chip-set
Modem	Modem riser nello slot AMR	Modem riser nello slot AMR
Dimensioni (LxPxAl)	180 x 402 x 370 mm	180 x 402 x 370 mm
Peso	8,2 Kg	8,2 Kg
Alimentazione	min. 110 W	min. 110 W
Tastiera	Tastiera Internet	Tastiera Internet
Mouse	Wheel mouse	Wheel mouse
Monitor	Monitor multimediale (LCD o CRT) con casse amplificate e microfono integrato	Monitor multimediale (LCD o CRT) con casse amplificate e microfono integrato
Software	Windows® 98 precaricato (versioni nazionali)	
Gestione del sistema	Plug&Play - versione 1.0a, PCI - versione 2.1, Advanced Power Management - versione 1.2, SM BIOS 2.1, ACPI e Security Features	
Garanzia	1 anno di garanzia presso il centro di assistenza autorizzato del produttore	

Stampato in Italia Tipografia Miani. I marchi citati sono proprietà delle rispettive società di appartenenza. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. ICS Olivetti è un nome commerciale per I.C.S. S.p.A. Olivetti è un marchio registrato della Olivetti S.p.A.

I.C.S. S.p.A
Via Romano, 72
10010 Scarmagno (TO) Italy
Tel. +39 0125 52 00
Fax +39 0125 525 092
<http://www.ics-olivetti.com>

ICS
olivetti
Information Communication Systems