

Monitor LCD Olivetti



Monitor LCD Olivetti

I nostri nuovi monitor LCD TFT a matrice attiva sono espressione di un design di eccellenza. Con prestazioni ad alto livello possiedono caratteristiche di nitidezza, colori e compattezza tra le migliori presenti nel mercato. Il rispetto dei fattori ambientali e prestazionali consentono un efficace, sicuro e non faticoso utilizzo del monitor.

- Risoluzione 1024 x 768
- 16 milioni di colori
- Assenza di flickering
- Irrilevante emissione di radiazioni elettromagnetiche
- Assenza di distorsioni geometriche
- Peso e dimensioni ridotte
- EnergyStar®, TCO99, CE
- Multimedialità
- 3 anni di garanzia

Caratteristiche	Olivetti LC 1500 A	Olivetti LC 1500 SL
Dimensioni schermo	15,0" (full 15" viewable diagonal area)	15,0" (full 15" viewable diagonal area)
Active Display area	304,1 x 228,1 mm	304,1 x 228,1 mm
Tecnologia	TFT matrice attiva	TFT matrice attiva
Risoluzione massima	1024 x 768 pixel	1024 x 768 pixel
Pixel pitch	0,297 mm	0,297 mm
Colori	16 M	16 M
Luminosità	200 cd/m ²	210 cd/m ²
Contrasto	250:1	300:1
Angolo di visione orizzontale	120°	120°
Angolo di visione verticale	110°	100°
Horizontal scan frequency	24 - 62 KHz	30 - 62 KHz
Vertical scan frequency	50 - 75 Hz	50 - 75 Hz
Interfaccia video	RGB Analog (0.7 Vpp, 75 ohm)	RGB Analog (0.7 Vpp, 75 ohm)
Ingresso video	15-pin male D-sub connector	15-pin male D-sub connector
Consumo (Tip.)	30 W On 4,5 W Stand By	35 W On 3 W Stand By
Dimensioni (LxPxA)	388 x 175 x 408 mm	378 x 158 x 408 mm
Peso	6,9 Kg	4,5 Kg
Alimentazione	AC adapter 100-240 Vac, 50-60 Hz	AC adapter 100-240 Vac, 50-60 Hz
Plug & Play	Si (VESA DDC1/2B Windows® Plug & Play requirements)	Si (VESA DDC1/2B Windows® Plug & Play requirements)
Altoparlanti integrati	Si (2 x 1 W speakers with amplifier)	No
Certificazioni	CE,UL, CSA, FCC-Class B, TÜV/GS, NORDIC, CISPR-22B, MPRII, EnergyStar® TCO95	CE,UL, CSA, FCC-Class B, TÜV/GS, NORDIC, CISPR-22B, MPRII, EnergyStar® TCO99
OSD	Si (contrast, brightness, H-position, V-position, colours, autoadjust)	Si (contrast, brightness, H-position, V-position, colours, autosync & fine)
MTBF (escluse lampade)	45.000 ore	60.000 ore
Base staccabile	Si	Si
Wall mounting	Si (standard o VESA)	No
Temperatura di esercizio	0° ÷ +50°C (10% to 90% Relative Humidity)	0° ÷ +40°C (10% to 90% Relative Humidity)
Temperatura di stoccaggio	-20°C ÷ +60°C (10% to 90% Relative Humidity)	-20°C ÷ +60°C (10% to 90% Relative Humidity)
Opzione touch screen	Si	No



Stampato in Italia Tipografia Miani. I marchi citati sono proprietà delle rispettive società di appartenenza. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. ICS Olivetti è un nome commerciale per I.C.S. S.p.A. Olivetti è un marchio registrato della Olivetti S.p.A.

I.C.S. S.p.A
Via Romano, 72
10010 Scarmagno (TO) Italy
Tel. +39 0125 52 00
Fax +39 0125 525 092
<http://www.ics-olivetti.com>

ICS
olivetti
Information Communication Systems