

Server Dipartimentale Dual-processor

Olivetti NetStrada™ 5600



Ideale per l'azienda che cresce
Tecnologia all'avanguardia
Espandibile, Sicuro, Affidabile
Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

 ICS
olivetti
Information Communication Systems

Server Dipartimentale Dual-processor

Olivetti NetStrada™ 5600

Affidabilità ed Espandibilità

Prestazioni al vertice della categoria, grande capacità di crescita della potenza di calcolo e di archiviazione, ridondanze sempre presenti per un'elevata affidabilità e disponibilità. Tutto questo fa di Olivetti NetStrada™ 5600 il server bi-processore dipartimentale flessibile, sicuro, ideale per soddisfare le crescenti esigenze dell'azienda in espansione garantendo la protezione dei dati e dell'investimento.

Tecnologia e potenza

Olivetti NetStrada™ 5600 è basato sull'ultima generazione dei processori Intel® Pentium® III e su tecnologia totalmente a 133

MHz (Front Side Bus e memorie). La possibilità di adottare fino a due processori Pentium® III, la grande capacità di espansione della memoria (fino a 4 GB), i dispositivi di storage SCSI Ultra160 con velocità di trasferimento dati di 160 MB/sec., la disponibilità (come opzione) di una seconda matrice indipendente di ulteriori 5 dischi Hot Swap che rende possibili configurazioni duplexing, conferiscono a Olivetti NetStrada™ 5600 eccezionali caratteristiche di scalabilità, flessibilità e sicurezza. Olivetti NetStrada™ 5600 si distingue inoltre per l'alto livello di affidabilità che deriva dalle ridondanze sempre presenti dei sistemi di alimentazione e di raffreddamento.



Caratteristiche	NetStrada™ 5600
Cabinet	Floor Standing Wide Body Tower
Processore	Fino a due processori Intel® Pentium® III 733 MHz - 1 GHz
Front Side Bus	133/100 MHz
Cache L2	256 KB
Memoria min/max	64 MB - 4 GB SDRAM PC133/100 ECC Protected
Slot di memoria	4 x 168-pin DIMM SDRAM
Chipset	ServerWorks ServerSet III LE (RCC)
Slot di espansione	2 PCI 64-bit/66-MHz, 4 PCI 32-bit/33-MHz, 1 PCI/ISA (condiviso)
Video Controller	PCI SVGA ATI 3D Rage 4MB video Ram
Interfaccia SCSI	ULTRA 160 SCSI (160MB/sec), ULTRA WIDE integrati in motherboard
Connessione LAN	Ethernet PCI 10/100 Intel® 82559 su motherboard
Interfacce I/O	1 Parallela - 2 Seriali - 2 USB (+2 opz.) - LAN RJ45 - Video - Mouse - Tastiera
Alloggiamenti	2 x 3.5" - (uno occupato da FD 1.44 MB) 3 x 5.25" - accessibili frontalmente per unità di backup (uno occupato da CD-ROM IDE) 5 x 3.5" x 1" - per unità HDU Hot-Swap (opzionalmente 5+5 x 3.5" x 1" - per unità HDU Hot-Swap)
Max. capacità nei cabinet	180 GB (opzionalmente 360 GB)
Sistema di raffreddamento	- Ridondanza standard per il raffreddamento dell'elettronica con 4 ventole Hot-Pluggable da 9cm (opzionalmente 8 ventole Hot Pluggable) - Ridondanza standard per il raffreddamento dei dischi con 2 ventole a depressione da 12 cm
Alimentazione	Ridondanza standard con 2 x 350 W Hot-Pluggable (opzionalmente 3 x 350 W Hot Pluggable)
Dimensioni (LxPxAl)	380 x 580 x 505 mm - Peso medio 38 Kg
Conformità	CE, TUV GS, TUV EMC
Software Standard	Orchestra CD per la configurazione del Sistema, l'installazione dei Sistemi Operativi supportati e la documentazione on-line
Sistemi Operativi supportati	Windows® NT Server 4.0, BackOffice, Windows® 2000 Server, Novell NetWare 4.2, Novell NetWare 4.2 Small Business, Novell NetWare Small Business Suite 5, NetWare 5.1, OS/2 Warp Server Advanced 4.0, OS/2 Warp SMP Advanced 4.0, SCO Open Server 5.0.5, SCO UnixWare 2.1.3, SCO UnixWare 7.0.1
Manageability	ServerView semplifica la gestione dei server NetStrada™ mantenendo sotto controllo il buon funzionamento delle componenti hardware e software più critiche e notificando sia localmente che in remoto eventuali situazioni di anomalia. Basato su standard quali DMI, SNMP e WfM, ServerView fornisce supporto e strumenti per la soluzione dei problemi di management, mantiene traccia delle attività del server e ne consente la gestione via WEB, 24 ore su 24, da qualsiasi località.
Garanzia	3 anni on-site

Opzioni principali	NetStrada™ 5600
Hard Disk	Hot-Pluggable 9 GB, 18 GB, 36 GB (7.200/10.000 rpm)
Memorie	64MB, 128MB, 256MB, 512MB*, 1024MB* PC133 SDRAM ECC protected (* vincolate alla disponibilità dei moduli)
SCSI	Ultra 2 (LVD) RAID monocanale - Ultra 2 (LVD) RAID 2-3 canali
Kit di espansione 10 HDU	Back-plane SCSI supplementare, 3° alimentatore Hot Pluggable (350 W), ventole (4), cavi
Hot Swap, ridondanze, duplexing	
Unità nastro	DAT (Digital Audio Tape): 12/24GB (DDS3), 20/40GB (DDS4), DLT 4000/7000

Servizi & Supporto

Tutti i server NetStrada™ hanno una garanzia di tre anni. Il Call Centre ICS Olivetti è disponibile, con operatori multilingua, per assistere i clienti in tutta Europa, fornendo supporto tecnico di primo e secondo livello. Lo Spare Overnight Service di ICS Olivetti permette ai Service Provider certificati dall'azienda di assicurare un servizio di manutenzione senza interruzioni. I pezzi di ricambio richiesti in fase di emergenza vengono consegnati entro 24 ore in tutta Europa.

Stampato in Italia. I marchi citati sono proprietà delle rispettive società di appartenenza. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. ICS Olivetti è un nome commerciale per I.C.S. S.p.A. Olivetti è un marchio registrato della Olivetti S.p.A.

I.C.S. S.p.A.
Via Romano, 72
10010 Scarmagno (TO) Italy
Tel. +39 0125 52 00
Fax +39 0125 525 092
<http://www.ics-olivetti.com>


ICS
olivetti
Information Communication Systems