

DataBase Server Quadri-processore

Olivetti NetStrada™ 7600



Ideale per applicazioni "mission critical"
Tecnologia all'avanguardia
Prestazioni eccellenti
Disponibilità e scalabilità ai massimi livelli

DataBase Server Quadri-processore

Olivetti NetStrada™ 7600

Affidabilità ed Scalabilità

Progettato con la migliore tecnologia "high-end" oggi disponibile, Olivetti NetStrada™ 7600 si propone, per prestazioni, scalabilità e affidabilità, come strumento ideale per l'elaborazione di grandi quantità di dati e per applicazioni gestionali complesse.

Tecnologia e potenza

Il server quadri-processore Olivetti NetStrada™ 7600 è basato sull'ultima generazione dei processori Intel® Pentium® III Xeon. La scalabilità di potenza di calcolo, la grande capacità di

espansione della memoria SDRAM fino a 16 GB, i dispositivi integrati di storage SCSI Ultra160 con velocità di trasferimento dati di 160 MB/sec., la disponibilità di 10 alloggiamenti per dischi Hot Swap su due matrici indipendenti che rendono possibili anche configurazioni duplexing, conferiscono a Olivetti NetStrada™ 7600 eccezionali caratteristiche di potenza, scalabilità e flessibilità. L'alto livello di disponibilità introdotto da ridondanze, unità di backup e tecnologia Hot Swap, riduce virtualmente a zero il tempo di fermo macchina per guasti ai sistemi di alimentazione e di raffreddamento.



Caratteristiche	NetStrada™ 7600
Cabinet	Floor Standing Wide Body Tower
Processore	Fino a quattro processori Intel® Pentium® III Xeon
Front Side Bus	100 MHz
Cache L2	1MB - 2MB
Memoria min/max	256 MB - 16 GB SDRAM ECC Protected
Slot di memoria	16 x 168-pin DIMM SDRAM
Chipset	ServerWorks ServerSet III HE (RCC)
Slot di espansione	2 PCI 64-bit/66-MHz, 4 PCI 64-bit/33-MHz, 2 PCI 32-bit
Video Controller	PCI SVGA ATI 3D Rage 4MB video Ram
Interfaccia SCSI	Dual Channel ULTRA 160 SCSI (160MB/sec) su motherboard
Connessione LAN	Ethernet PCI 10/100 Intel® 82559 su motherboard
Interfacce I/O	1 Parallela - 2 Seriali - 2 USB - LAN RJ45 - Video - Mouse - Tastiera
Alloggiamenti	2 x 3.5" - (uno occupato da FD 1.44 MB) 3 x 5.25" - accessibili frontalmente per unità di backup (uno occupato da CD-ROM IDE) 10 x 3.5" x 1" - per unità HDU Hot-Swap - due SCSI backplane indipendenti
Max. capacità nei cabinet	360 GB su dischi Hot Swap
Sistema di raffreddamento	- Ridondanza standard per il raffreddamento dell'elettronica con 8 ventole Hot-Pluggable da 9cm - Ridondanza standard per il raffreddamento dei dischi con 2 ventole a depressione da 12 cm
Alimentazione	Ridondanza standard con 3 x 350 W Hot-Pluggable
Dimensioni (LxPxX)	380 x 580 x 505 mm - Peso medio 40 Kg
Conformità	CE, TUV GS, TUV EMC
Software Standard	Orchestra CD per la configurazione del Sistema, l'installazione dei Sistemi Operativi supportati e la documentazione on-line
Sistemi Operativi supportati	Windows® NT Server 4.0, BackOffice, Windows® 2000 Server, Novell NetWare 4.2, Novell NetWare 4.2 Small Business, Novell NetWare Small Business Suite 5, NetWare 5.1, OS/2 Warp Server Advanced 4.0, OS/2 Warp SMP Advanced 4.0, SCO Open Server 5.0.5, SCO UnixWare 2.1.3, SCO UnixWare 7.0.1
Manageability	ServerView semplifica la gestione dei server NetStrada™ mantenendo sotto controllo il buon funzionamento delle componenti hardware e software più critiche e notificando sia localmente che in remoto eventuali situazioni di anomalia. Basato su standard quali DMI, SNMP e WFM, ServerView fornisce supporto e strumenti per la soluzione dei problemi di management, mantiene traccia delle attività del server e ne consente la gestione via WEB, 24 ore su 24, da qualsiasi località.
Garanzia	3 anni on-site

Opzioni principali	NetStrada™ 7600
Hard Disk	Hot-Pluggable 9 GB, 18 GB, 36 GB (7.200/10.000 rpm)
Memorie	64MB, 128MB, 256MB, 512MB*, 1024MB* PC133 SDRAM ECC protected (* vincolate alla disponibilità dei moduli)
SCSI	Ultra 2 (LVD) RAID monocoloniale - Ultra 2 (LVD) RAID 2-3 canali
Unità nastro	DAT (Digital Audio Tape): 4/8GB (DDS2), 12/24GB (DDS3), 20/40GB (DDS4), DLT 4000/7000

Servizi & Supporto

Tutti i server NetStrada™ hanno una garanzia di tre anni. Il Call Centre ICS Olivetti è disponibile, con operatori multilingua, per assistere i clienti in tutta Europa, fornendo supporto tecnico di primo e secondo livello. Lo Spare Overnight Service di ICS Olivetti permette ai Service Provider certificati dall'azienda di assicurare un servizio di manutenzione senza interruzioni. I pezzi di ricambio richiesti in fase di emergenza vengono consegnati entro 24 ore in tutta Europa.

Stampato in Italia. I marchi citati sono proprietà delle rispettive società di appartenenza. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. ICS Olivetti è un nome commerciale per I.C.S. S.p.A. Olivetti è un marchio registrato della Olivetti S.p.A.

I.C.S. S.p.A.
Via Romano, 72
10010 Scarmagno (TO) Italy
Tel. +39 0125 52 00
Fax +39 0125 525 092
<http://www.ics-olivetti.com>


ICS
olivetti
Information Communication Systems